



0531

ALKA Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Erhan Sok. No : 10
TR-Şekerpınar-Çayırova/Kocaeli

16

0531 - CPR - 1317 - 1978

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Name:
name **Eco-Safe BW**

Verwendungszweck
Intended use Fahrzeugrückhaltesystem für Straßenverkehrsräume
gemäß EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.
Eco-Safe BW ist eine Schutzeinrichtung mit höherem Aufhaltevermögen für
den Einsatz auf Bauwerken am Fahrbahnrand oder in zweireihiger
Aufstellung im Seitentrennstreifen.

*Vehicle Restraint System for circulation areas
according to EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.
Eco-Safe BW is a safety barrier with higher containment to be used on
structures on roadside or in median if installed twofold.*

Aufhaltestufe:
Containment level N2, H1, L1

Anprallheftigkeit:
Impact Severity A

Normalisierter Wirkungsbereich:
Normalized Working Width N2: $W_N=0,6$ m (W1) und H1, L1: $W_N=0,8$ m (W2)

Normalisierte dyn. Durchbiegung:
Normalized dyn. Deflection N2: $D_N=0,5$ m und H1, L1: $D_N=0,6$ m

Normalisierte Fahrzeugeindringung:
Normalized Vehicle Intrusion H1, L1: $V_{IN}=2,4$ m (VI7)

Dauerhaftigkeit:
Durability Stahl, verzinkt nach EN ISO 1461 oder nach EN 10346
Steel, galvanized according to EN ISO 1461 or EN 10346

Beständigkeit Schneeräumung:
Resistance to snow removal Klasse 3
class 3

Hinweise für den Kunden: Der Kunde ist verpflichtet, bei der Verwendung des Kaufgegenstandes den Stand der Technik und Wissenschaft und die Einbauanleitung der Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. sowie etwaige sich fortlaufend aus der Entwicklung von Wissenschaft und Technik ergebende Änderungen zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur das vollständig fertig gestellte System in Betrieb genommen werden darf und dass die Leistungserklärung nur für das vollständig fertig gestellte System gilt. Die Einbauanleitung ist auf der Internetseite www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de oder auf Anfrage bei der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., Spandauer Straße 25 in 57072 Siegen, Tel. 0271 / 53038 erhältlich.