



0531

Pass+Co Barrier Systems GmbH
Dortmunder Straße 8
D-57234 Wilnsdorf
20

0531 - CPR - 1317 - 2724

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Name:
name **Super-Rail Eco 1A/MÜF**

Verwendungszweck
Intended use Fahrzeugrückhaltesystem für Straßenverkehrsräume gemäß EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.
Super-Rail Eco 1A/MÜF ist eine Schutzeinrichtung mit höherem Aufhaltevermögen für den Einsatz am Fahrbahnrand oder in zweireihiger Aufstellung im Mittel- bzw. Seitentrennstreifen. Das System wurde in einer Asphaltdeckschicht eingebaut geprüft.

Vehicle Restraint System for circulation areas

according to EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.

Super-Rail Eco 1A/MÜF is a safety barrier with higher containment to be used on roadside or in median if installed twofold. The system has been tested installed in asphalt surfacing

N2, H2, L2

Aufhaltestufe:
Containment level

Anprallheftigkeit:

A

Impact Severity

Normalisierter Wirkungsbereich:

$W_N=1,3$ m (W4)

Normalized Working Width

Normalisierte dyn. Durchbiegung:

$D_N=1,1$ m

Normalized dyn. Deflection

Normalisierte Fahrzeugeindringung:

H2, L2: $VI_N=1,4$ m (VI5)

Normalized Vehicle Intrusion

Dauerhaftigkeit:

Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Durability

Steel, hot dip galvanized according to EN ISO 1461

Beständigkeit Schneeräumung:

Klasse 3

Resistance to snow removal

class 3

Hinweise für den Kunden:

Der Kunde ist verpflichtet, bei der Verwendung des Kaufgegenstandes den Stand der Technik und Wissenschaft und die Einbauanleitung der Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. sowie etwaige sich fortlaufend aus der Entwicklung von Wissenschaft und Technik ergebende Änderungen zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur das vollständig fertig gestellte System in Betrieb genommen werden darf und dass die Leistungserklärung nur für das vollständig fertig gestellte System gilt. Die Einbauanleitung ist auf der Internetseite www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de oder auf Anfrage bei der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., Spandauer Straße 25 in 57072 Siegen, Tel. 0271 / 53038 erhältlich.