

Landesgesellschaft
Österreich

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Zertifikat- Nr.: 0531-CPR-1317-2734

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Eco-Safe BW

Aufhaltestufe:	N2	H1	L1
Normalisierter Wirkungsbereich:	W1	W2	W2
Anprallheftigkeitsstufe:	A	A	A
Normalisierte dynamische Durchbiegung:	0,5 m	0,6 m	0,6 m
Normalisierte Fahrzeugeindringung:	KLF	VI7	VI7
Beständigkeit Schneeräumung:		Klasse 3	
Dauerhaftigkeit:	Stahl feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461		

In Verkehr gebracht von

Pass + Co Barrier Systems GmbH

Dortmunder Straße 8
57234 Wilnsdorf
Deutschland

und in folgenden Werken gefertigt

Pass + Co Barrier Systems GmbH Dortmunder Straße 8 57234 Wilnsdorf Deutschland	Jupiter 05 Ltd. ul. Okolovrasten pat. 864 4000 Komatevo, Plovdiv Bulgarien
---	---

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

beschrieben sind, entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat bescheinigten Leistungen angewendet werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 09.11.2020 ausgestellt auf Basis des Berichts 56889_1_Pass/09.11.2020, wurde ergänzt auf Basis des Berichts 56889_1_Pass Rev. 1 vom 7.12.2020 und bleibt gültig, solange sich weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die Methoden zur Sicherstellung der Leistungsbeständigkeit noch die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich ändern, wenn es nicht von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wurde.

Wien, 21.10.2022



TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, Zertifizierungsstelle für Produkte, Franz-Grill-Straße 1, 1030 Wien, AT



Landesgesellschaft
Österreich

Anhang zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Zertifikat- Nr.: 0531-CPR-1317-2734

Für das Bauprodukt: **Eco-Safe BW**

In Verkehr
gebracht von: **Pass + Co Barrier Systems GmbH**
Dortmunder Straße 8
57234 Wilnsdorf, DE

Modifikation 1: Genehmigt am 12.04.2011	<u>Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen</u> : Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A (L1.1-101) erfolgt als Stückverzinkung nach EN ISO 1461 (Ausgabe 10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband („Bandverzinken“) mit Zink (Z)-nach EN 10346-S250GD+Z600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-Überzug nach EN 10346-S250GD+ZA300 (Ausgabe 10/2015). Gegenständliche Modifikation wurde im Prüfbericht 15915 beurteilt und bewertet.
Modifikation 2: Genehmigt am 17.11.2011	<u>Gleichwertiger Einsatz von Dichtungsscheiben</u> : Für die runde Dichtungsscheibe (RAL-Teil Nr. 40.32) können alternativ auch andere Scheiben verwendet werden. Gegenständliche Modifikation wurde im Prüfbericht 17757_Rev02 beurteilt und bewertet.
Modifikation 3: Genehmigt am 16.04.2012	<u>Meterlochung</u> : Für die Schutzplankenholme Profil A (L1.1-101) ist eine Verwendung von Holmen mit Zusatzlochung bei 1,0 m und 3,0 m („Meterlochung“) gleichwertig möglich. Gegenständliche Modifikation wurde im Prüfbericht 19250 beurteilt und bewertet. Für das System kann der Analogieschluss gezogen werden.
Modifikation 4: Genehmigt am 27.12.2012	<u>Schutzplankenholme A- und B-Profil</u> : Verwendung von Schutzplankenholmen Profil A (L1.1-101) und Schutzplankenholmen Profil B (L1.1-102) in Verbindung mit den jeweils zugehörigen Bauteilen ist gleichwertig möglich. Gegenständliche Modifikation wurde im Prüfbericht 16975_Rev1 beurteilt und bewertet.
Modifikation 5: Genehmigt am 31.07.2013	<u>Verbundklebeanker Firma Fischer</u> : Es gibt eine Modifikation zum Thema Gleichwertiger Einsatz von Verbundklebeanker der Firma Fischer anstelle der Verbundklebeanker der Firma Hilti. Dies wurde im Bericht 21007Rev01 beurteilt und am 31.07.2013 genehmigt. Für dieses System kann der Analogieschluss gezogen werden.
Modifikation 6: Genehmigt am 15.12.2014	<u>Fertigteileanker</u> : Es gibt eine Modifikation zum Thema Installation mit Fertigteileankern anstelle der HVU Verbundanker. Dies wurde im Bericht 23608rev02 beurteilt und am 15.12.2014 genehmigt. Für dieses System kann der Analogieschluss gezogen werden.
Modifikation 7: Genehmigt am 15.12.2014	<u>Pfostenneigung</u> : Das System wurde bei einer Brückenkappenneigung von 4% getestet. Die Fußplattenpfosten sollen im Bereich von 0% bis 15% geneigt werden können abhängig von unterschiedlichen Brückenkonstruktionen. Dies wurde im Bericht 22316 beurteilt und am 15.12.2014 genehmigt. Für dieses System kann der Analogieschluss gezogen werden.

Wien, 21.10.2022

Notified body, No. 0531

 (Dipl.-Ing. Gerald Bachler)
 TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
 Notified Body

Landesgesellschaft
Österreich

Anhang zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Zertifikat- Nr.: 0531-CPR-1317-2734

Für das Bauprodukt: **Eco-Safe BW**In Verkehr
gebracht von: **Pass + Co Barrier Systems GmbH**
Dortmunder Straße 8
57234 Wilnsdorf, DE

Modifikation 8: Genehmigt am 22.12.2016	<u>Fußplattenneigung:</u> Das System wurde bei einer Brückenkappenneigung von 4% getestet. Die Fußplattenpfosten sollen im Bereich von 0% bis 15% geneigt werden können abhängig von unterschiedlichen Brückenkonstruktionen. Dies wurde im Bericht 22316_Rev1 beurteilt und bewertet. Für dieses System kann der Analogieschluss gezogen werden.
Modifikation 9 Genehmigt am 12.12.2018	<u>Schonblechdurchführung auf Stahlbrücken:</u> Das System kann gleichwertig aufgestellt werden auf einer Stahlunterlage mittels Schonblechen. Anstatt durch Verbundklebeanker erfolgt die Verankerung durch Verschraubung mit feuerverzinkten Ankerbolzen bzw. Gewindestangen. Gegenständliche Modifikation wurde im Bericht 725113391 beurteilt und bewertet.
Modifikation 10 Genehmigt am 12.02.2019	<u>Gleichwertiger Einsatz des Verbundklebeankers HVU 2 anstelle HVU:</u> Der Verbundklebeanker HVU 2 kann gleichwertig eingesetzt werden zum Verbundklebeanker HVU. Gegenständliche Modifikation wurde im Bericht 725117218 beurteilt und bewertet.
Modifikation 11: Genehmigt am 05.09.2022	<u>Handlauf:</u> Die Schutzeinrichtung Eco-Safe BW darf mit längeren Pfosten und einem Handlauf installiert werden. Die wesentlichen Eigenschaften sind in diesem Fall: H1/L1-W4-B-D _N =0,7 m-V13 bzw. N2-W3-B-D _N =0,5 m. Der neue Name der so modifizierten Schutzeinrichtung lautet Eco-Safe BW Geländer. Details zu dieser Änderung, die Bewertung und die Freigabe sind im Modifikationsbericht 725209882 Rev. 1 dokumentiert.

Wien, 21.10.2022

Notified body, No. 0531

 (Dipl.-Ing. Gerald Bachler)
 Notified Body