

Leistungserklärung

Nr. 0531 - CPR - 1317 - 2726

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Super-Rail Eco BW**

Verwendungszweck: Fahrzeugrückhaltesystem für Straßenverkehrsräume gemäß EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.
Super-Rail Eco BW ist eine Schutzeinrichtung mit höherem Aufhaltevermögen für den Einsatz auf Bauwerken am Fahrbahnrand oder in zweireihiger Aufstellung im Mittel- bzw. Seitentrennstreifen.

Hersteller: PASS+CO Barrier Systems GmbH
Dortmunder Straße 8
57234 Wilnsdorf
Deutschland

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1
gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Notifizierte Stelle (Kennnummer): TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH (0531)
Arsenal Objekt 207
A-1030 Wien

Erklärte Leistungen: Aufhaltestufe: N2, H2, L2
Anprallheftigkeit: A
Normalisierter Wirkungsbereich N2: W1 ($W_N = 0,5 \text{ m}$)
Normalisierte Dynamische Durchbiegung N2: $D_N = 0,3 \text{ m}$
Normalisierter Wirkungsbereich H2, L2: W4 ($W_N = 1,3 \text{ m}$)
Normalisierte Dynamische Durchbiegung H2, L2: $D_N = 0,9 \text{ m}$
Normalisierte Fahrzeugeindringung H2, L2: VI5 ($VI_N = 1,4 \text{ m}$)
Beständigkeit Schneeräumung: Klasse 3
Dauerhaftigkeit: Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

R. Müssener - Prokurist -

Name und Funktion des Zeichnungsberechtigten

Wilnsdorf, 16.11.2020

Ort und Datum der Ausstellung

PASS+CO
BARRIER SYSTEMS GMBH
Dortmunder Str. 8
57234 Wilnsdorf

Zusatzinformation zur Leistungserklärung:

Bedingungen für den Zusammenbau:



- 1.) Die Montage muss unter Einhaltung der Einbauanleitung der Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. erfolgen.
- 2.) Nach RAL-RG 620 gefertigte Bauteile von anderen RAL-Herstellern, die für das Produkt über ein Zertifikat der Leistungsbeständigkeit verfügen, sind mit diesem Produkt kompatibel.
- 3.) Nur vollständig montierte Fahrzeugrückhaltesysteme dürfen in Betrieb genommen werden.
- 4.) Die erwartete Gebrauchsdauer des FRS beträgt 25 Jahre. Die tatsächliche Gebrauchsdauer hängt jedoch von Faktoren ab, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat.